FISHER

The first name in high fidelity

HiFi-Plattenspieler MT 6321

- Direktantrieb
- Gleichlaufschwankungen 0,04%
- Tonarmlift
- Automatische Endabschaltung
- Drehzahl-Feineinstellung

ein FISHER-Gerät
exclusiv bei
interfunk

FISHER

The first name in high fidelity

HiFi-Plattenspieler MT 6321

Hier ist der Plattenspieler in FISHER-Qualität, der dem HiFi-Freund und Interfunk-Kunden auch im Preis nur Erfreuliches bietet! Vergleichen Sie selbst, ob Sie in dieser Klasse einen HiFi-Baustein finden, der soviele ausgezeichnete Eigenschaften hat.

Dieser direktangetriebene Plattenspieler überzeugt den Kenner durch seine überragenden Gleichlaufeigenschaften und den guten Rumpel-Geräuschspannungsabstand.

Ein PLL-geregelter DC-Servo-Motor, über Hallgeneratoren gesteuert, sorgt für den Antrieb.

Die Drehzahl wird durch ein beleuchtetes Außen-Stroboskop kontrolliert und kann auf Wunsch im Bereich von ± 3% variiert werden, was einem Halbtonschritt entspricht.

Schonend tastet der resonanzgünstig konstruierte Tonarm Ihre wertvollen Platten ab. Das mitgelieferte magnetische Tonabnehmer-System von Audio-Technica MG 35 V hält die Eigenresonanz des Tonarms im optimalen Bereich um 10 Hz.

Bedienungskomfort ist selbstverständlich: der MT 6321 arbeitet halbautomatisch. Am Ende der Platte wird der Tonarm selbsttätig abgehoben, in seine Ruhestellung zurückgeführt – das Laufwerk schaltet sich ab. Mit der "reject"-Taste können Sie das Abspielen einer Platte an jeder gewünschten Stelle unterbrechen.

Der präzise Tonarmlift garantiert bei manuellem Betrieb sanftes Aufsetzen des Abtastsystems.

Die Konsole des Gerätes hat große, vibrations- und stoßschluckende Federfüße.

Das elegante Metallic-Finish und die glasklare Abdeckhaube geben dem Plattenspieler trotz seiner Eleganz eine neutrale Linie, so daß er auch optisch mit vielen HiFi-Bausteinen kombiniert werden kann.

Plattenspieler MT 6321 – Interfunk exclusiv

Prinzip:	halbautomatischer Einzelplatten-spieler
Antrieb:	direkt
Motor:	DC-Servo
Plattenteller-Drehzahl:	33⅓, 45 U/min.
Auflagekraft einstellbar:	6–30 mN
Gleichlaufschwankungen (WRMS):	0,04%
Rumpel-Geräuschspannungs-abstand:	– 65 dB
Drehzahl-Feineinstellung:	± 3%
effektive Tonarmlänge:	222 mm
Plattenteller-Durchmesser:	308 mm
Spurfehlwinkel:	± 1,5°
Tonarm-Resonanz:	ca. 10 Hz
Tonabnehmer-System:	MG 35 V (Audio Technica)
empfohlene Auflagekraft:	20 bis 25 mN
Übertragungsbereich:	20 bis 25.000 Hz
Nadelnachgiebigkeit:	10 µm/mN
Schliff des Diamanten:	sphärisch
Ersatzdiamant:	St 35 vd.
Abmessungen (B x T x H)	450 x 365 x 160
Gewicht:	8,1 kg

Ihr Interfunk-Fachhändler

interfunk